MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO - ACCESSORI



di CREVANI Mara - ZOCCHI Riccardo

BRACCETTO ANTICIPATORE



L'anticipatore di apertura applicato sull'anta secondaria, serve a compensare la forza di resistenza e la possibilità di blocco delle ante, spingendo su quella secondaria.

L'anticipatore di apertura va controllato periodicamente

L'anticipatore di apertura va controllato periodicamente per verificarne il corretto funzionamento effettuando le corrette ed opportune regolazioni necessarie.

ART.	CODICE	TIPO
8237	PRTBR	MULTIMARCA

CHIUDIPORTA AEREO

I chiudiporta aerei possono essere di vari modelli e tipologie: meccanici, a molla od idraulici. Essi si possono applicare in relazione alla tipologia esternamente o internamente all'anta, in alto oppure a terra.

In tutti i casi occorre sempre verificare, con le opportune regolazioni che operino secondo i valori di resistenza previsti dalle norme e se pneumatici non vi siano perdite d'olio.

ART.	CODICE	TIPO
8061	PRTCPRN	NINZ



Di tipologie di chiudiporta ve ne sono moltissimi modelli tutti in pronta consegna, che potete trovare ben descritti sul catalogo dedicato MB PORTE oppure rivolgendoVi al ns. staff Tecnico.


PORTE TAGLIAFUOCO

Per la fornitura di porte, al momento dell'ordine è necessario dare pochi ma essenziali dati:

- 1. Tipologia di porta: 1 o 2 battenti.
- 2. Resistenza REI o WEI.
- 3. Senso di apertura (spingere destra o spingere sinistra).
- 4. Dimensioni del FORO MURO.
- 5. Tipo di applicazione (muro o cartongesso).

Con questi 5 dati è possibile scegliere e definire una porta, al 99% tutti gli altri dati servono solo a definire le caratteristiche estetiche.

Visto la grande disponibilità di modelli non rappresentiamo quì tutti i modelli disponibili per evitare doppioni di cataloghi, ma vi rimandiamo allo specifico catalogo MB PORTE ed a consultarVi con i nostri tecnici.





MANIGLIONI ANTIPANICO PER VIE D'ESODO



di CREVANI Mara - ZOCCHI Riccardo





Design Pininfarina ed alta tecnologia, un nuovo standard per i maniglioni antipanico.



Maniglione antipanico orizzontale ambidestro ad 1 punto di chiusura, in zama e acciaio zincato. Completo di: scrocco in zama nichelata, contropiastre di fissaggio in acciaio zincato, barra mm 1200 in acciaio verniciato, 1 ferrogliera, 8 viti TS Ø 4,2x13, 2 viti TC Ø 4,2x19 e 16 viti TS M4x5 in acciaio zincato nero. Per porte con un passaggio utile larghezza da 800 a 1240 mm e altezza max 2450 mm.

ART.	CODICE	TIPO
8037	PRTKMSB1	BERNINI a 1 punto di chiusura
8038	PRTKMSB2	BERNINI a 2 punti di chiusura verticali
8039	PRTKMSB3	BERNINI a 3 punti di chiusura orizzontali






MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO CELLINI


Design Pininfarina ed alta tecnologia, un nuovo standard per i maniglioni antipanico.

Maniglione antipanico orizzontale ambidestro ad 1 punto di chiusura, in zama e acciaio zincato. Completo di: scrocco in zama nichelata, contropiastre di fissaggio in acciaio zincato bianco, barra mm 1085 in alluminio verniciato completa di guarnizione in PVC nera per rifinitura estetica, 1 ferrogliera, 8 viti TS Ø 4,2x13, 2 viti TC Ø 4.2x19,12 viti TS M4x5 e 2 viti TS M4x16 in acciaio zincato nero, 4 grani M6x8 in acciaio zincato bianco e 1 dima di montaggio dei grani in nylon nero. Per porte con un passaggio utile larghezza da 800 a 1240 mm e altezza max 2450 mm.





ART.	CODICE	TIPO
8045	PRTKMSC1	CELLINI a 1 punto di chiusura
8046	PRTKMSC2	CELLINI a 2 punti di chiusura verticali
8047	PRTKMSC3	CELLINI a 3 punti di chiusura orizzontali



MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO CIRCEO


Testato secondo le più recenti normative Europee.

Maniglione antipanico orizzontale, reversibile, in alluminio pressofuso, zama e acciaio, 2 viti TC \varnothing 4,2x13, 8 viti TS \varnothing 4,2x13, 8 viti TS M4x30 in acciaio zincato.

Completo di barra verde cm. 1180 e di piastre di ancoraggio in acciaio zincato. Per porte con larghezza massima di 1240 mm.



	ART.	CODICE	TIPO
	8049	PRTKMSCR1	CIRCEO a 1 punto di chiusura
	8050	PRTKMSCR2	CIRCEO a 2 punti di chiusura verticali
1	8051	PRTKMSCR3	CIRCEO a 2 punti di chiusura orizzontali



MANIGLIONI ANTIPANICO PER VIE D'ESODO



di CREVANI Mara - ZOCCHI Riccardo

MANIGLIONE ANTIPANICO FAST PUSH DA APPLICARE



La soluzione da applicare è un meccanismo già completo, da installare così come fornito, prevede un montaggio veloce e con costi contenuti.

I maniglioni antipanico da applicare sono caratterizzati da grande pulizia estetica e sicurezza. Sono disponibili soluzioni per ogni tipologia di infisso ad una o due ante.

La vastissima gamma di accessori permette la soluzione delle più svariate esigenze installative.

	CODICE	
8002	PRTMPC1	Maniglione Fast Push scrocco laterale
8003	PRTMPC2	Maniglione Fast Push componibile
8004	PRTMPC3	Maniglione scrocco laterale componibile

MANIGLIONE ANTIPANICO FAST PUSH DA INFILARE



È la soluzione più recente nel panorama della gestione delle aperture di emergenza.

Con questo tipo di sistema si abbina il maniglione ad un'apposita serratura antipanico da infilare nell'infisso. Il solo elemento a vista resta il maniglione.

Il risultato è un sistema completo certificato che unisce un'altissima sicurezza contro l'effrazione ad un'eccellente pulizia estetica.

Versione REI.

	CODICE	
8005	PRTMPCT	Maniglione Fast Push scrocco laterale per serrature antipanico tagliafuoco

MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH DA APPLICARE



La soluzione da applicare è un meccanismo già completo, da installare così come fornito, prevede un montaggio veloce e con costi contenuti.

I maniglioni antipanico da applicare sono caratterizzati da grande pulizia estetica e sicurezza. Sono disponibili soluzioni per ogni tipologia di infisso ad una o due ante.

La vastissima gamma di accessori permette la soluzione delle più svariate esigenze installative.

ART.	CODICE	TIPO		CODICE	TIPO
8006	PRTMCTA1SL	Man. Fast Touch lung. 840 mm scrocco laterale	8009	PRTMCTA2SL	Man. Fast Touch lung. 1200 mm scrocco laterale
8007	PRTMCTA1C	Man. Fast Touch lung. 840 mm componibile	8010	PRTMCTA2C	Man. Fast Touch lung. 1200 mm componibile
8008	PRTMCTA1SLC	Man. Fast Touch lung. 840 mm scrocco lat. comp.	8011	PRTMCTA2SLC	Man. Fast Touch lung. 1200 mm scrocco lat. comp.

MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH DA INFILARE



È la soluzione più recente nel panorama della gestione delle aperture di emergenza.

Con questo tipo di sistema si abbina il maniglione ad un'apposita serratura antipanico da infilare nell'infisso. Il solo elemento a vista resta il maniglione. Il risultato è un sistema completo certificato che unisce un'altissima sicurezza contro l'effrazione ad un'eccellente pulizia estetica.

Versione REI.

ART.	CODICE	TIPO
8012	PRTMCT1	Maniglione Fast Touch lung. 840 mm
8013	PRTMCT2	Maniglione Fast Touch lung. 1200 mm

MANIGLIE PER CHIUSURE PER VIE D'ESODO ED ANTINCENDIO



di CREVANI Mara - ZOCCHI Riccardo

MANIGLIE CISA

Ergonomia e design caratterizzano i comandi esterni da abbinare ai maniglioni antipanico CISA.

I comandi esterni CISA si integrano in modo armonico con tutte le forme dei maniglioni.

I comandi esterni CISA rispondono in modo completo a tutte le esigenze di installazione in abbinamento ai maniglioni antipanico della serie FAST e Prestige.

La versione con maniglia ribassata permette di risolvere quelle installazioni dove è richiesta una sporgenza ridotta.

I comandi esterni CISA sono disponibili nelle stesse finiture previste per i maniglioni antipanico.

Placca in alluminio Maniglia

Cilindro con 3 chiavi in asse con la maniglia



ART. CODICE
8018 PRTMC

Placca in alluminio Maniglia Cilindro con 3 chiavi



Placca in alluminio Cilindro con 3 chiavi



ART. CODICE

COMANDO ESTERNO SAVIO

Comando esterno con:

maniglia in folle in zama verniciato e acciaio zincato, manico in zama, cilindro europeo con 3 chiavi. Per tutti i modelli Bernini e Cellini



COMANDO ESTERNO SAVIO

Comando esterno con:

maniglia in folle in zama verniciato e acciaio zincato, manico in alluminio pressofuso verniciato, cilindro europeo con 3 chiavi, dispositivo condominio. Per tutti i modelli Bernini e Cellini



COMANDO ESTERNO SAVIO

Comando esterno con:

supporto e maniglia in zama verniciata nera, cilindro europeo con 3 chiavi, albero quadro

e rondella dentata in acciaio zincato, 2 spessori e tappo coprivite in nylon nero. Per tutti i modelli Circeo

